

PA 108



ITALIAN TECHNOLOGY MACHINES
WWW.ITMITALIASNC.IT



ACCOPPIATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC COUPLING MACHINE
MAQUINA ENSAMBLADORA
MACHINE POUR ACCOUPLER

PA 108



Accoppiatrice a nastro automatica per l'applicazione di materiali termofusibili.

La macchina è dotata di tutti gli elementi per il controllo della pressata quali, tempo, pressione, temperatura, su una superficie di 400x700 mm, su un riscontro perfettamente parallelo in feltro anti schiacciamento.

Il carico del materiale avviene dalla parte frontale e azionato tramite pedale, riducendo così i tempi di preparazione, lo scarico è selezionabile o con ritorno frontale o nel raccogliitore posteriore (optional).

Una bobina realizzata in PTFE lunga 5 mt. che si svolge sotto la piastra superiore e si riavvolge nel lato opposto, oltre ad evitare adesioni dei particolari, ne azzera i tempi di sostituzione e manutenzione garantendone una lunga durata.



Automatic coupling machine with tape for the application of hot melt materials.

The machine is equipped with all elements for the control of the pressing such as, time, pressure, temperature, over an area of 400x700 mm, on a perfectly parallel stop in the anti-crushing felt.

The load of the material occurs from the front and actuated by pedal, thus reducing the preparation time, the discharge is selectable, with front return, or in the rear picker (optional).

A coil made of PTFE, 5 meters long. that unrolls under the top plate and is rewound in the opposite side, in addition to avoiding adhesions of the pieces, it clears the timing of replacement and maintenance ensuring a long life.



Machine automatique avec le ruban pour le couplage de matériaux-thermofusibles.

La machine est équipée de tous les éléments pour le contrôle de la pressée, le temps, la pression, la température, sur une surface de 400x700 mm, dans un arrêt parfaitement parallèle sur un anti écrasement resenti.

La charge du matériau est de l'avant et actionné par la pédale, ce qui réduit le temps de préparation, l'échappement est sélectionnable, retour avant ou dans le récepteur arrière (en option).

Une bobine constituée d'une longueur de 5 m de PTFE, qui a lieu sous la plaque supérieure et est rembobiné sur le côté opposé, en plus d'éviter les adhérences des pièces, il remet à zéro le temps de remplacement et d'entretien en assurant une longue durée de vie.



Maquina ensambladora automatica con banda para materiales termo-fusibles.

La máquina está equipada con todos los elementos para el control de la prensada tal como, tiempo, presión, temperatura, en una superficie de 400x700 mm, sobre un tope perfectamente paralelo en feltro antiplastamiento.

La carga del material se produce a partir de la parte delantera y accionado por pedal, reduciendo así el tiempo de preparación, la descarga es seleccionable, con salida frontal o el apilador posterior (opcional).

Una bobina de 5 m de largo hecha de PTFE que se desenrolla bajo la placa superior y se enrolla en el lado opuesto, además de evitar las adherencias de las piezas, elimina el tiempo de sustitución y el mantenimiento garantizando una larga vida.

POTENZA

POWER

PUISSANCE

POTENCIA

2,5 Kw

DIMENSIONI

SIZE

DIMENSIONS

SIMENSIONES

CM 100 x120 x h115

PESO

WEIGHT

POIDS

PESO

350 kg

ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY

ALIMENTATION

ALIMENTACIÒN

400V trifase 50-60HZ



I.T.M. DI BISO MARCO

CORSO NOVARA 121 -27029 VIGEVANO (PV) - ITALY Italy TEL. 0381-1972712 Cel. 347-5403823

e-mail: itmitaliasnc@gmail.com - www.itmitaliasnc.it